Sanierungsgullys und Entlüfter

Flachdach-Renovierung

TOPWET® ENTWÄSSERUNGSSYSTEME FÜR FLACHDÄCHER



Auswahl einer geeigneten Überholungsstation

Kennst du den Innendurchmesser des ursprünglichen Auslasses oder des Regenwasser-Fallrohrs?

Finden Sie eine geeignete Lösung gemäß den in der Tabelle angegebenen Daten (die optimale Lösung ist immer eine, bei der die Zungendichtung in den gemessenen Durchmesser eingelassen wird, sodass zwei aktive kleinere Zungen den Rückwasserauftrieb ausgleichen).

Wenn nötig, passen Sie die Länge des Renovierungsauslasses an, um die Wirksamkeit der Rohrblattdichtung sicherzustellen, ohne den Querschnitt des Regenwasser-Fallrohrs zu stark zu verengen.

Wenn die Regenwasserabflussraten durch bestehende Fallrohre reduziert werden, ist es notwendig, Notfallüberläufe im Dachentwässerungssystem einzubauen.

Auswahltabelle für Sanierungsgullys TW SAN

Typ	Für die Verbindung an ein Rohr mit Durchmesser	Typ des bestehenden Rohrs [DN]																						
		Gusseisen							PE							PVC					PP			
		70	80	100	110	125	150	200	63	75	90	110	125	150	200	70	100	125	150	200	100	125	150	200
TW SAN 50	54-72 mm	x							x	x						x								
TW SAN 63	69-81 mm	x	x							x	x					x								
TW SAN 75	79-102 mm		x								x										x			
TW SAN 90	99-106 mm			x								x					x				x			
TW SAN 100	106-116 mm				x																			
TW SAN 110	116-129 mm					x							x					x				x		
TW SAN 125	144-154 mm						x							x					x				x	
TW SAN 140	154-186 mm						x								x				x	x			x	x
TW SAN 160	186-200 mm							x							x					x				x

Wenn Sie Hilfe bei der Dimensionierung der richtigen Sanierungsstelle benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Unterstützung unter Telefonnummer +420 720 960 137 oder per E-Mail support@topwet.cz